

竞争性谈判（竞争性磋商、询价）公告

项目概况
石台县应急管理局应急救援设备及物资采购项目 采购项目的潜在供应商应在 网上下载获取采购文件，并于 2020年10月30日10点00分 前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: CZS42020082
项目名称: 石台县应急管理局应急救援设备及物资采购项目
采购方式: ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☒询价
预算金额: 石台县应急管理局应急救援设备及物资采购项目的预算为32.6175万元
最高限价(如有): 石台县应急管理局应急救援设备及物资采购项目的预算为32.6175万元
采购需求: 一、采购清单 序号 装备名称 控制参数 数量 单位
1 冲锋舟 总长度: $\geq 4.30\text{m}$ 总宽度: $\geq 1.35\text{m}$ 型深: 0.66m 吃水: 0.24m 乘员: 6-8人 1 艘 2 橡皮艇 1、可乘坐8-10人 2、铝合金底板,并配有坐板 3、耐高温、耐磨、抗压采用高密度聚酯纤维组成 4、规格 $4.5*2\text{米}$,载重不小于 1200KG ,气囊直径不小于 52cm ,尾板高度20寸,气室数量4+1, 5、标准配置: 不小于 12mm 厚度船用铝合金地板,1个脚踏充气泵,一块铝合金坐板,2只铝合金划桨,1个修补材料桶,2个大号专用船包 2 艘 3 40匹船外挂机 尾板高度(mm): L:550;L:74²;最大发动机输出功率(千瓦,PS):29.4(40);全油门操作范围(RPM):4500-5500;发动机类型:L2;排气量(cm^3): ≥ 703 ;缸径X行程(mm):80.0X70.0;燃油进气系统:化油器;启动装置:手动启动器;操舵系统:后操;调整和倾斜方式:手动倾斜;润滑系统:预混机油和汽油;交流发电机:80W(可选); 1 台 4 15匹船外挂机 尾板高度(mm):S:400,L:567;S:36,L:38;最大发动机输出功率(千瓦,PS):11.0(15);全油门操作范围(RPM):4500-5500;发动机类型:L2;排气量(cm^3):246;缸径X行程(mm):56.0X50.0;燃油进气系统:化油器;启动装置:手动启动器;操舵系统:后操;调整和倾斜方式:手动倾斜;润滑系统:预混机油和汽油;交流发电机:80W(可选); 1 台 5 静力绳 1.线轴数:32轴 2.直径: $\geq 10.5\text{mm}$ 3.抗拉力: $\geq 25\text{KN}$ 4.每米重量: $\geq 77\text{g}$ 5.外皮滑动率 OMM 6.静力延展率4.1% 7.缩水率 1% 8.外皮比重 39% 9.内芯比重 61% 10.打结系数 1.18 ★11.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书 200 米 6 山岳救援(套装) 包含1、安全吊带;2、胸式上升器;3、手式上升器(左右手);4、自制停式单凸轮下降器;5、脚踏带;6、绳梯;7、短扁带;9、游动止坠器;10、主锁(合金);11、钢制安全扣;12、动力绳;13、辅绳;14、细辅绳。参数:安全吊带:1、一个背部挂点,肩带、胸部各有两个吊环的挂点,腰侧两个D形环组成一个固定工作位置的挂点,正立方向静态强度不小于 22KN ,水平、倒立方向静态强度不小于 10KN 。2、产品是均码,肩带、胸带、腿带可以调节。3、背部、腰部、腿部有垫子。4、依据GA 494-2004标准生产。5、重量:不小于 1845g 。6、包装尺寸: $52*31*32$ 胸式上升器:1重量: $\geq 160\text{g}$ 。2、材质:铝合金。3、适合绳径:单绳8-13mm。4、承载负荷:5kN。★5.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。手式上升器(左右手):1.重量:235g。2.材质:铝合金。3.适合绳径:8-13mm单绳。4.承载负荷:5kN。5.符合 GA494-2004标准 CE EN 567:1997。6.手即可将上升器安装在绳索上。柄身采用高强度铝合金材料以减轻上升器的重量。弹胶作的保护外鞘增加舒适性及隔热御寒作用。★7.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。自制停式单凸轮下降器:1.重量:不小于 350g 。2.材质:金属部件-铝合金 模塑部件-塑料。3.最大负荷:250KG。4.最小下降负荷:30KG。5.适用绳径:10-12mm单绳。★6.提供CE认证。脚踏带:"1.规格:织带宽 31mm *厚 2.2mm 。2.重量:不小于 144g 。3.抗拉力:不小于 15kN 。4.产品材质:尼龙。" 绳梯:"1.规格:5节。2.重量:不小于 248g 。3.长度:不小于 87cm 。4.材质:尼龙。5.破断负荷:22KN。短扁带:1.规格:60cm。2.重量:45g。3.扁带环厚宽:宽 17mm *2.8mm (手工测量,存在0.5-1mm的误差)。4.备注说明:其它规格可根据客户订单要求。5.破断负荷: $\geq 22\text{kN}$ 。6.材质:高强尼龙。★7.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。" 游动止坠器:1.重量: $\geq 190\text{g}$ 。2.材质:铝合金。3.参数:4.适用绳径:单绳8mm-13mm。5.承载负荷: $\geq 5\text{kN}$ 。★6.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。" 主锁(合金):1.规格:长 111mm *宽 60mm 。2.重量: $\geq 72\text{g}$ 。3.材质:铝合金。4.线径:11mm。5.闸门开度:20mm。6.主(长)轴负重力: $\geq 27\text{kN}$ 。7.次(短)轴负重力: $\geq 8\text{kN}$ 。8.闸门开启负重力:8kN。★9.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。" 钢制安全扣:1.规格:长 113mm *宽 72mm 。2.重量: $\geq 210\text{g}$ 。3.材质:钢质。4.线径: $\geq 11.3\text{mm}$ 。5.闸门开度:26 mm。6.主(长)轴负重力: $\geq 45\text{kN}$ 。7.次(短)轴负重力: $\geq 11\text{kN}$ 。8.闸门开启负重力:14 kN。★9.提供消防检验报告、提供CE认证、提供消防认证证书。" 动力绳:1.线轴数:48轴。2.直径: $\geq 11\text{mm}$ 。3.抗拉力: $\geq 2800\text{KG}$ 。4.每米重量: $\geq 88\text{g}$ 。★5.提供CE证书。" 辅绳:1.线轴数:24轴。2.直径: $\geq 6\text{mm}$ 。3.抗拉力: $\geq 420\text{KG}$ 。4.每米重量: $\geq 19.5\text{g}$ 。★5.提供CE证书。" 细辅绳:1.线轴数:16轴。2.直径: $\geq 3\text{mm}$ 。3.抗拉力: $\geq 140\text{KG}$ 。4.每米重量: $\geq 5.5\text{g}$ 。2 套 7 移动照明灯组 额定电压220V;灯头功率 $2\times 400\text{W}$;高压钠灯;长时间市电供电;发电机组一次注满燃油可用13h;伸缩气杆最小高度 1800mm ;伸缩气杆最大高度 4500mm ;30s升降时间;发电机组额定输出电压220V;额定输出功率/燃油箱额定容量:2000w/15L;外形尺寸 $1350\text{MM}*500\text{MM}*800\text{MM}$;重量 17.5kg ;【灯头配置】灯盘由两个400W金卤灯头或高压钠灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明,也可将灯头向同一方向或两个不同方向头照明;整体照明远近兼顾,范围大,亮度高,灯泡寿命长。【照射范围】选用3节伸缩气杆可为升降调节方式,使用电动气泵可快速控制气杆的升降,最大升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到100-150m。【照明时间】可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。2 个 8 手提式强光照明灯 1、额定电压:DC11.1V。2、额定容量:4400mAh。3、额定功率: $3\times 3\text{W}$ 。4、光源(LED)平均使用寿命: $\geq 100000\text{h}$ 。5、光源类型:暖白和冷白两种光源可选。6、连续放电时间: $\geq 8\text{h}$ (强光)/16h(工作光)。7、电池使用寿命: ≥ 1000 (循环)。8、充电时间: $\leq 8\text{h}$ 。9、外壳材质:铝合金及钢化玻璃。10、灯具内部电路应设计具有防止过充、过放、短路保护功能。11、灯具尾部设计红色方位灯,在作业现场能够清晰的显示持灯作业人员的相互方位。12、★灯具配有5V-USB对外输出功能,可以给手机及电子产品应急充电。(检验报告中体现) 13、★灯具尾部有四段式电量指示和低电压警示功能设计,可随时检测电池电量;当电量不足时,会提示进行充电。(检验报告中体现) 14、★灯具开关按钮处有电量警示灯,满电为绿色,剩余20%电量为红色。(检验报告中体现) 15、★灯具应具有倾斜感应功能,可检测人的运动状态,当人无脉搏跳动30秒,灯具尾部应有红色LED爆闪。(检验报告中体现) 16、★灯体应有夜光指示功能,在复杂的作业环境方便识别作业人员方位。夜光直径不小于70毫米,长度不少于90毫米。17、★Type-c充电接口,充电通用性广。(检验报告中体现) 11、外形尺寸: $\leq 69\text{mm}\times 171\text{mm}\times 2$ (直径 \times 高度)。12、重量: $\leq 0.9+0.2\text{kg}$ 。13、外壳防护等级: $\geq \text{IP65}$ 。14、防爆标志:Exd ib IIC T6 Gb。24、★提供防爆合格证。(提供原件备查) 25、★提供国家消防认证。(提供原件备查) 26、★提供省级单位检验报告。(提供原件备查)该移动灯组配备一台不间断电源具体参数是:技术要求: 1、1KVA,双变换在线式机器,带液晶中英文显示操作面板。2、输入电压范围 $220\text{VAC}\pm 25\%$,频率范围 $50/60\text{Hz}\pm 10\%$;输出电压: $220\text{VAC}\pm 1\%$ 。3、冗余并机模式:可进行6台并机 按UPS大小自动分配负载量,并采用最新的TC

合同履行期限：30天
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：1、符合《政府采购法》第二十二条要求。 2、具有本次采购货物的供货及售后服务能力。 3、本项目不接受联合体参与投标。 4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5、具有独立法人资格，提供有效的营业执照。 6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均作为无效报价。
3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2020年10月23日至2020年10月29日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至17:30
地点：网上下载
方式：网上领取
售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月30日10点00分
地点：石台县公共资源交易服务中心6楼会议室

五、开标

时间：2020年10月30日10点00分
地点：石台县公共资源交易服务中心6楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

一、投标保证金

- （1）金额：伍仟元整（¥5000.00）。
- （2）只接受电汇、转账方式，其它方式无效；电汇或转账必须确保在开标开始前到账。
- （3）支付方式：必须从供应商账户汇至石台县公共资源交易服务中心账户（银行转账凭证上注明项目编号等内容）。
- （4）投标保证金缴纳账户：

账户信息：1206600104920000800000000034

户名：石台县公共资源交易服务中心

开户银行：中国农业银行有限公司石台县支行

（5）请于开标时间前（以到账时间为准）从供应商账户及时足额汇入采购人指定账户，否则取消其投标资格。

注意：备注具体项目编号或项目名称（可简写）+ 投标保证金。

投标保证金缴纳人名称必须与投标供应商名称一致，否则作无效报价。

本项目投标保证金账号为虚拟账号，供应商的投标保证金必须汇入此虚拟账号，否则作无效投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：石台县应急管理局
地址：石台县应急管理局
联系方式：18956635808

2. 采购代理机构信息

名称：石台县公管项目交易服务有限公司
地址：石台县应急管理局
联系方式：0566-3296899

3. 项目联系方式

项目联系人：周工

电 话：0566-3296899