

# 青阳县卫生健康委村卫生室标准化建设 设备招标采购文件

招标单位：青阳县卫生健康委员会

项目名称：青阳县卫生健康委村卫生室标准化建设设备招标采购文件

联系电话：0566-5021212

联系人：伍 丹

青阳县卫生健康委员

2022 年 5 月 5 日

# 青阳县卫生健康委村卫生室标准化建设设备招标采购 文 件

为推进我县村卫生室标准化建设工作，根据工作需要，经县卫生健康委招标采购领导小组研究，现对标准化建设中冷藏药品柜、中医药服务等设备根据政府招标采购有关规定进行采购。

## 一、项目概况

1、项目名称：青阳县卫生健康委村卫生室标准化建设设备

2、项目内容：冷藏药品柜 32 个，健康一体机配件 111 套、中药橱 21 个、专用诊查床 22 张、火罐 31 套、针灸针 32 套、神灯 37 台、脉枕 30 只、紫外线消毒车 13 台、输液椅 39 张、便携式高压灭菌锅 7 只、氧气袋 22 只、出诊箱 17 个、身高体重秤 22 台、听诊器 22 个，具体规格参数见附件。配送到具体村卫生室。

3、资金来源：2022 年城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目省级补助资金

4、质量要求：符合医疗设备质量要求

## 二、备选企业及项目负责人要求

备选企业资格要求：独立法人资格、有经营医疗耗材的资质和相应营业执照。

## 三、招标须知

1、招标单位向相关企业发出邀标函，投标单位凭加盖公章后的邀标函按指定时间、指定地点报名并提交投标文件。

2、投标文件：投标文件格式见附件，投标文件为一份，应

装订成册密封在一个密封袋中，密封袋上标明项目名称、备选企业名称并加盖企业印章。投标文件递交截止时间为 2022 年 5 月 9 日下午 17 时。开标时间定为 2022 年 5 月 10 日上午 9 时整。

3、投标要求：现场参加招标的备选企业法定代表人应携带身份证、法定代表人身份证明书原件或授权委托书代理人携带身份证、授权委托书原件参加开标会。通过邮递方式参加招标的需提供以上证件复印件并加盖企业印章。邮递方式：建议通过邮政局 EMS, 地址为安徽省青阳县蓉城镇九华西路 605 号青阳县卫生健康委三楼，收件人：伍丹，联系方式：0566-5021212，手机：18815716040。

4、开标地点：青阳县卫生健康委四楼会议室。

5、结算方式：采购的货物数量和质量经验收合格后凭供货方提供的完税发票在 20 天内一次性付清。

#### 四、评标事宜

1、本项目招标、投标、评标遵循公开、公正、公平的原则择优评定中标单位。

2、定标方式：本项目采取低价法，以投标者报价最低者为第一中标人、依次类推确定第二中标人。

3、中标公示：中标人产生后，将在青阳县卫生健康委员会政务信息公开栏上公示，公示期三天。

4、公示期结束后，即发放中标通知书，中标人在接到中标通知后 5 日内，到青阳县卫生健康委与招标人签订合同，过期视为自动放弃中标资格，由第二中标人为中标人。

#### 五、其他

1、中标人无正当理由放弃中标资格或拒签合同的，招标人取消其中标资格。

2、请各备选企业对照本项目服务在开标前自行核算，若有问题请在开标前向青阳县卫生健康委提出；中标后招标人不接受因备选企业核算不准确的任何质疑和投诉。

3、如无特殊情况，经委招标领导小组研究同意，可以延用本次招标结果。

#### 六、招标人及联系方式：

招标人：青阳县卫生健康委

地 址：青阳县蓉城镇九华西路 605 号

联系人：伍丹

电 话：0566-5021212



附件：

青阳县2022年村卫生室标准化建设设备需求表

| 设备名称            |       | 需求数量 | 规格参数                                                                                                                     |
|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 冷藏药品柜           |       | 32   | 规格：600*600*1920mm;<br>温度：2~20摄氏度;<br>容积：400L;<br>额定电压：220V;<br>防触电保护类型：I类                                                |
| 健康一体机<br>配件     | 体温枪   | 111  | 完全匹配HMS7500多参数生命体征监测仪                                                                                                    |
|                 | 袖带    | 111  |                                                                                                                          |
|                 | 电池    | 111  |                                                                                                                          |
|                 | 血糖仪   | 111  |                                                                                                                          |
| 中医药<br>服务<br>设备 | 中药橱   | 21   | 东北樟松木框架，原松木整板抽屉梆和抽屉隔板，梧桐木抽屈面，大小约1.2*2.15*0.6米；能存放100味左右中药                                                                |
|                 | 专用诊查床 | 22   | 规格：1900*600*650mm；腋窝治疗处为400mm，面部呼吸处为150*200mm；落地式床腿                                                                      |
|                 | 火罐    | 31   | 钠钙玻璃材质，多种不同口径尺寸组成，适用于肩部、腰腹部、颈部、脸部等部位                                                                                     |
|                 | 针灸针   | 40   | 针体光滑，针尖阮润，针柄缠丝紧密，尾部带圈，针体采用304钢精制而成。                                                                                      |
|                 | 神灯    | 37   | 治疗板直径：Φ166mm<br>工作电压：a.c.220v（伏特）<br>工作频率：50HZ(赫兹)<br>定时方式：机械定时（0--60分、长通）<br>支臂活动范围：600mm<br>治疗头可调角度：360度<br>脚架类型：组合式脚架 |
|                 | 脉枕    | 30   | 规格：26*13*7cm                                                                                                             |

|      |          |    |                                                                                                                                                                         |
|------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常用器械 | 紫外线消毒车   | 13 | 辐射照度：107 $\mu$ w/ cm <sup>2</sup> ；<br>频率：50Hz $\pm$ 1；<br>灯臂长度：960mm $\pm$ 3；<br>折合后离地面高度：1080mm $\pm$ 5；<br>灯臂可调节角度：0-180°；<br>灯管：30W $\times$ 2 支；<br>紫外线波长：253.7nm； |
|      | 输液椅      | 39 | 三人排椅                                                                                                                                                                    |
|      | 便携式高压灭菌锅 | 7  | 电加热式 18L；翻盖式，数码显示工作状态，自动排 放冷气，断水自控，工作完毕自动排放蒸汽、不锈钢内桶或双层网篮式内 胆、双层网篮式内胆                                                                                                    |
|      | 氧气袋      | 22 | pvc复合材料；手提式；35L                                                                                                                                                         |
|      | 出诊箱      | 17 | 箱体采用优质铝合金制成，ABS亮银棉板，金刚包角，安全锁设计，优质的铰链；产品尺寸：36*22*24cm；                                                                                                                   |
|      | 身高体重秤    | 22 | 计量方式：机械；称量范围：120kg-160kg；外形尺寸：95*35*30                                                                                                                                  |
|      | 听诊器      | 22 | 锌合金听头；铜耳挂 PVC管；膜片采用优质聚脂材料                                                                                                                                               |